



<b>Transportmaße</b>		l/b/h		9950/2550/4000				
<b>Motor</b>				Standard		Upgrade		
Hersteller				MAN		MAN		
Typ				D2676 LE 148		D2676 LE 148		
max. Leistung		kW/PS		353/480		383/521		
Anzahl Zylinder				R6		R6		
Hubraum		cm <sup>3</sup>		12419		12419		
Nenndrehzahlen		U/min		1400 bis 1900		1400 bis 1900		
Drehzahl bei max. Drehmoment		U/min		1500		1500		
max. Drehmoment		Nm		2300		2400		
Abgasnorm				ECE Stufe V				
Kraftstofftank (Serie / Zusatztank klein / groß)		l		400 / 195 / 360				
AdBlue Vorrat		l		60				
<b>Fahrgestell</b>		2-Achs-Zentralachsanhängerfahrgestell für 80 km/h gem. StVZO						
zul. Gesamtgewicht		kg		19000				
<b>Rotorvariante</b>				V1	V2	V3	V4	V5
Gewicht		kg		ca. 1650	ca. 1650	ca. 1850	ca. 1850	ca. 2000
Breite		mm		1450				
Durchmesser		mm		1100				
Rotordrehzahl bei Motornenndrehzahl 1900 U /min				1250	1250	980	980	780
Schlegel (freischwingend)		Stk.		48	40	16	32	optional
feste Werkzeuge		Stk.		-	-	-	-	10
Wechselspitzen		Stk.		-	-	32	-	optional
Fräsleisten / Räumer		Stk.		16 / 4	16 / 4	16 / 4	16 / 4	variabel
Schlegelgewicht		kg		ca. 3,5	ca. 3,5	ca. 23	ca. 8,5	ca. 35
max. Einzugshöhe		mm		900				
<b>Rollboden und Einzugswalze</b>		Drehzahl stufenlos einstellbar						
<b>Gegenschneide und Nachzerkleinerung</b>		Position getrennt verstellbar Öffnungsgrad wird über Display angezeigt						
<b>Austragsband (Gummiband)</b>								
Überladehöhe (Serie / Option)		mm		3800 / 4500 / 5000 (hier kein Kopffrollenmagnet möglich)				
Breite		mm		1400				
Geschwindigkeit		m/s		max. 4				
<b>Kriechgangantrieb</b>								
Geschwindigkeit		m/s		0,1				



### Durchsatzleistungen

Grünschnitt	m <sup>3</sup> /h	bis zu 240
Altholz	m <sup>3</sup> /h	bis zu 140
Altholz vorgebrochen	m <sup>3</sup> /h	bis zu 230
Rinde	m <sup>3</sup> /h	bis zu 250
Nutztierekremete (z.B. Pferdemist)	m <sup>3</sup> /h	bis zu 200

### Ausstattung

hydr. Motorhauben-Betätigung	●
Große einteilige Seitentüren	●
wählbare Nachzerkleinerungsklappengröße 1 Satz bei Maschinenlieferung inklusive) Raute 30x30, 50x50, 80x80, 100x100, 120x120, 150x150, 180x180, 250x250, Kreuz Diagonal, Kreuz Orthogonal	●
Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ABS	●
Zugöse (Durchmesser 50mm)	●
Loadsensing Hydraulikanlage	●
Großes Staufach	●
24 Volt LED Lichtanlage, gem. StVZO	●
Abgasnachbehandlung SCR / DOX +DPF	●
Neodym-Kopffrollenmagnet mit Auffangbehälter (nicht bei 5,0m Gummitransportband möglich)	○
Raupenausführung / 3-Achs Fahrgestell / Stationär / Elektroausführung mit 315kW (Rotor) + 45kW (Hydr.)	○
Kriechgantrieb	○
Funkfernsteuerung	○
Zentralschmierung	○
hydr. Steckachsen - Wechsellvorrichtung	○
hydr. Stützfuß	○
Wendelüfter	○
LED-Arbeitsscheinwerfer (4 Stück)	○
Wassersprühanlage	○
Einfülltrichter verlängert, hydr. klappbar	○
Bordwanderhöhung li. + re. (mechanisch oder hydr. klappbar)	○
Zugöschuh	○
optische Mengemessung	○
Lüftereinheit für optische Mengemessung	○
Zusatztank ca. 195 oder 360l	○
Gummitransportband hydr. klappbar 3,8m /4,5 oder 5,0m	○
Bandsicherheit	○
Auswurfklappe hydraulisch	○
Duomatic - Schnellkupplung	○
Satz Alu-Komplettäder	○
Druckluftanschluss für Servicearbeiten	○

● Serie / ○ Option