



Maße in Transport-/Arbeitsstellung

Transportmaße (l/b/h)	mm	8350/2530/3380	
Motor		Standard	Upgrade
Hersteller		Perkins	Perkins
Typ		1204J-E44TTA	1204J-E44TTA
max. Leistung	kW/PS	130/176	140/190
Anzahl Zylinder		R4	R4
Hubraum	cm ³	4400	4400
Nenn Drehzahlen	U/min	1400-2200	1400-2000
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1400	1400
max. Drehmoment	Nm	750	815
Abgasnorm		ECE Stufe V	
CO ₂ - Emission (NRTC)	(g/kWh)	673,76	
Kraftstofftank	l	130	
AdBlue-Tank	l	19	
Fahrgestell		2-Achs-Zentralachsanhängerfahrgestell, für 80 km/h gem. StVZO	
zul. Gesamtgewicht	kg	10000	
Rotorvariante	#	V1	
Gewicht (bestückt)	kg	ca. 550	
Breite	mm	1250	
Durchmesser	mm	700	
max. Rotordrehzahl	U/min	1550	1800
Schlegel (freischwiegend)	Stk.	18	
Schlegelgewicht	kg	ca. 3,5	
Fräisleisten / Räumer	Stk.	6 / 0	
Rollboden	#	Drehzahl stufenlos einstellbar	
Einzugswalze	#	Drehzahl stufenlos an Drossel einstellbar	
max. Einzugschöpfung	mm	300	
Gegenschneide und Nachzerkleinerung	#	Position über Funk getrennt verstellbar	
Austragsband (Gummiband)	#		
Überladehöhe	mm	2700	
Breite	mm	1200	
Geschwindigkeit	m/s	max. 4,5	
Kriechgangantrieb	#		
Geschwindigkeit	m/s	0,1	



Durchsatzleistungen

Grünschnitt	m³/h	bis zu 60
Altholz	m³/h	bis zu 40
Altholz vorgebrochen	m³/h	bis zu 60
Rinde	m³/h	bis zu 60
Nutztierexkremete (z.B. Pferdemist)	m³/h	bis zu 50

Ausstattung

hydr. Motorhauben-Betätigung		●
Große einteilige Motorhaube		●
wählbare Nachzerkleinerungsklappengröße (1 Satz bei Maschinenlieferung inklusive) Raute 40, 60, 80, 100, 145, 200, Kreuz Diagonal		●
Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit ABS		●
Zugöse (Durchmesser 50mm)		●
Loadsensing Hydraulikanlage		●
24 Volt Lichtanlage, gem. StVZO		●
Abgasnachbehandlung DOC / DPF / SCR		●
Wendellüfter	#	●
hydr. Stützfuß	#	●
Raupenausführung	#	○
Stationär / Semimobil 1-Achs Fahrgestell / Elektroausführung 90 KW		○
12 / 24 Volt LED Lichtanlage, gem. StVZO	#	○
Gummitransportband hydr. klappbar 2,7m	#	○
Neodym-Magnetrolle mit Auffangbehälter		○
Bandsicherheit		○
Kriechgangantrieb	#	○
Funkfernsteuerung		○
Zentralschmierung		○
hydr. Steckachsen - Wechsellvorrichtung	#	○
LED-Arbeitscheinwerfer (4 Stück)	#	○
Wassersprühanlage		○
Einfülltrichter verlängert, hydr. Klappbar	#	○
ZugöSENSCHUH		○
Sonderlackierung		○
Duomatic-Schnellkupplung		○
Bio-Hydrauliköl		○

. Serie

°Option

Alle mit # gekennzeichneten Funktionen lassen sich über die optionale Funkfernbedienung betätigen.