



Transportmaße	l/b/h	1580/1080/1000
Motor		
Betriebsspannung / Frequenz / Stromstärke	V / HZ / A	400 / 50 / 78
max. Leistung	kW	45
Effizienzklasse	entspricht den aktuell geltenden Vorschriften	
Nenn Drehzahlen	U/min	1500
max. Drehmoment	Nm	268,5
Schutzart	IP55	
Gestell		
Lochmaß der Befestigungsschrauben (s. Zeichnung oben)	847x465 (6 M20 Schrauben)	
Gesamtgewicht	kg	ca. 1300
Rotor		
Gewicht (bestückt)	kg	ca. 330
Breite	mm	750
Durchmesser	mm	780
Rotordrehzahl	U/min	2000
Schlegel	Stk.	12
Schlegelgewicht	kg	ca. 3,5
Nachzerkleinerung	manuell über Schrauben verstellbar	
Durchsatzleistungen		
Grünschnitt	m³/h	von 15 bis zu 30
Altholz vorgebrochen	m³/h	von 15 bis zu 25
Rinde	m³/h	von 15 bis zu 25
Mist (Biogassubstrat)	m³/h	von 10 bis zu 20
Ausstattung		
Stationärbetrieb. Zuführung und Abtransport durch Förderbänder möglich		
Elektrischer Anschluss muss kundenseitig gestellt werden		

Optional erhältlich:

- * **Trichter**
- * **Sonderlackierung**
- * **UZ 80 auf Schieberahmen** (mit anderen Abmessungen!)