

<b>Transportmaße</b>	l/b/h	8350/2500/3300
<b>Motor</b>		
Hersteller		Perkins
Typ		1204F-E44TA
max. Leistung	kW/PS	130/176
Anzahl Zylinder	Stk.	4
Hubraum	cm <sup>3</sup>	4040
Nenndrehzahlen	U/min	2000
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1400
max. Drehmoment	Nm	750
Abgasnorm		EUROMOT IV
Kraftstoffvorrat	l	
AdBlue	l	
<b>Fahrgestell</b>		
		2-Achs-Zentralachsanhängerfahrgestell, für 80 km/h gem. StVZO
zul. Gesamtgewicht	kg	10000
<b>Rotor</b>		
		#
Gewicht (bestückt)	kg	ca.400
Breite	mm	1250
Durchmesser	mm	700
Rotordrehzahl	U/min	870
Werkzeuge / Räumer re. und li.	Stk.	22./4
max. Einzugshöhe	mm	400
<b>Rollboden</b>		
		#
<b>Einzugswalze</b>		
		#
<b>Nachzerkleinerung</b>		
		#
<b>Austragsband (Gummiband)</b>		
		#
Überladehöhe	mm	2750
Breite	mm	1250
Geschwindigkeit	m/s	

## Shredder | Baureihe | Minimax SL

### Durchsatzleistungen

Grünschnitt	m <sup>3</sup> /h	bis zu 35
-------------	-------------------	-----------

### Ausstattung

hydr. Motorhauben-Betätigung	●
Große einteilige Motorhaube	●
Druckluftbremsanlage, mit ABS	●
Zugöse (Durchmesser 50mm)	●
24 Volt Lichtanlage, gem. StVZO	●
Austragsband (Gummi)	◦
Funkfernsteuerung	◦
Zentralschmierung	◦
Zugösenschuh	◦
Sonderlackierung	◦
Bioöl	◦
optische Bandwaage	◦
Rußpartikelfilter	◦

- Serie
- Option

Alle mit # gekennzeichneten Funktionen lassen sich über die optionale Funkfernbedienung betätigen.